

Alimentador de Tolva

Disponibles como unidades estacionarias, modulares y portátiles, los Alimentadores de Tolva de uso pesado de Westpro son ideales para proyectos de minería o agregados de cualquier escala.

- Capacidades de hasta 100 toneladas.
- Dimensiones superiores ajustables a la medida del cubo cargador.
- Disponibilidad de recubrimiento resistente a la abrasión.
- Fijas o activadas hidráulicamente con barra inclinable.
- Diseñado para promover el flujo de material a través de la tolva y minimizar bloqueos.
- Opciones de alimentador de banda o helicoidal disponibles.
- Variador de Frecuencia (VFD) disponible para controlar la velocidad de avance del material mediante el accionamiento del alimentador.
- Opción de incluir separación magnética.
- Las unidades portátiles incluyen unidades de energía hidráulica para eliminar la necesidad de energía eléctrica en el campo.

ALIMENTADORES DE TOLVA PORTÁTIL DISPONIBLES

TAMAÑOS

Modelo	Toneladas	Yardas ³	Modelo	Toneladas	Yardas ³
HF0.25	0.25	0.18	HF40	40	29.6
HF1	1	0.7	HF50	50	37
HF2	2	1.5	HF55	55	40.7
HF5	5	3.7	HF60	60	44.4
HF10	10	7.4	HF70	70	51.8
HF20	20	14.8	HF100	100	74
HF25	25	18.5	HF140	140	103.6
HF30	30	22.2	HF200	200	148
HF35	35	25.9	HF1000	1000	740

VENTAJAS

- Alimentador de banda para uso pesado.
- Barras desmontables y ajustables.
- Barras de larga duración.
- Elevador hidráulico con control de extracción opcional.
- Tolva recubierta de acero resistente a la abrasión.
- La configuración de la Tolva está especialmente diseñada para permitir el flujo constante de material.
- El alimentador de banda permite un cambio rápido de la banda a una banda infinita.
- Velocidad variable por accionamiento eléctrico o electro/hidráulico.

ALIMENTADORES ESPECIALMENTE DISEÑADOS QUE PERMITEN UN FLUJO CONSTANTE DE MATERIALES

Contacte a Westpro y encuentre su solución de proceso hoy.

