

Atricionadores de Tambor

VENTAJAS

- Tamaños que van desde 0.9m a 4.6 m de diámetro
- Construcción adecuada para la minería
- Opciones de accionamiento que se adecuan a la preferencia del cliente
- Revestido con caucho para proteger contra desgaste y abrasión (otras opciones disponibles)
- Barras de elevación para fomentar el contacto de partículas sólidas y la depuración
- Opción de marco modular para montaje del tambor
- Completamente personalizado con opciones como barras rociadoras adicionales, barras raspadoras de tambor y más

CONFIGURACIONES INCLUIDAS: ACCIONAMIENTO POR CADENA, ACCIONAMIENTO POR NEUMÁTICOS O ACCIONAMIENTO POR ENGRANES

Diseñados para maximizar el rendimiento del lavado por contacto de partículas sólidas, los Lavadores de Tambor para trabajo pesado de Westpro son ideales para aplicaciones de lavado de sólidos, en las industrias minera y de agregados.

TAMAÑOS

	Diámetro	Largo	Volumen		Diámetro	Largo	Volumen
DS36	3' (0.91 m)	6' (1.8 m)	42 ft ³ (1.2 m ³)	DS1020	10' (3.05 m)	20' (6.1 m)	1571 ft ³ (44.5 m ³)
DS48	4' (1.22 m)	8' (2.4 m)	101 ft ³ (2.9 m ³)	DS1122	11' (3.35 m)	22' (6.7 m)	2091 ft ³ (59.5 m ³)
DS510	5' (1.52 m)	10' (3 m)	196 ft ³ (5.6 m ³)	DS1224	12' (3.66 m)	24' (7.3 m)	2714 ft ³ (76.9 m ³)
DS612	6' (1.83 m)	12' (3.7 m)	339 ft ³ (9.6 m ³)	DS1326	13' (3.96 m)	26' (7.9 m)	3451 ft ³ (97.7 m ³)
DS714	7' (2.13 m)	14' (4.3 m)	539 ft ³ (15.3 m ³)	DS1428	14' (4.27 m)	28' (8.5 m)	4310 ft ³ (122 m ³)
DS816	8' (2.44 m)	16' (4.9 m)	804 ft ³ (22.8 m ³)	DS1530	15' (4.57 m)	30' (9.1 m)	5301 ft ³ (150.1 m ³)
DS918	9' (2.74 m)	18' (5.5 m)	1145 ft ³ (32.4 m ³)				

Contacte a Westpro y encuentre su solución de proceso hoy.

