

Celdas Tanque de Flotación

Desarrolladas mediante un extenso proceso de investigación y desarrollo, las celdas tanque de flotación de Westpro ofrecen un desempeño de flotación líder en la industria en una variedad de aplicaciones de procesamiento de minerales. Además de un diseño de mecanismo de agitación optimizado, las celdas tanque de flotación incluyen un número de características que facilitan la operación y el mantenimiento orientadas a maximizar la productividad de la planta.

VENTAJAS

- Las capacidades de las celdas van desde 0.17 m³ (6 ft³) hasta 300 m³ (10,600 ft³)
- Robusto eje biselado/helicoidal con conexión de aire directa, diseñado específicamente para celdas tanque de flotación Westpro
- Guardas de poleas de fácil acceso permiten un ajuste simple de la velocidad del rotor para optimizar el rendimiento de cada celda
- Cono de espuma plegable que permite la extracción rápida del eje y el rotor
- Sistema de control automático de nivel de celdas con sensores ultrasónicos y válvulas de dardo
- Diseños de lavado personalizado



TAMAÑOS

Modelo	ft ³ /Celda	m ³ /Celda	Motor HP	Modelo	ft ³ /Celda	m ³ /Celda	Motor HP
FL350TC	350	10	25	FL2500TC	2500	70	125
FL500TC	500	15	40	FL3500TC	3500	100	150
FL700TC	700	20	50	FL4600TC	4600	130	200
FL875TC	875	25	60	FL5700TC	5700	160	250
FL1100TC	1100	30	60	FL7100TC	7100	200	250
FL1400TC	1400	40	75	FL10600TC	10600	300	300
FL1800TC	1800	50	100				

EXCELENTE SUSPENSION DE LA PULPA

CONTACTO SUPERIOR CON BURBUJAS

MAYOR GENERACIÓN DE BURBUJAS

TECNOLOGIA DE DINÁMICA DE FLUIDOS COMPUTACIONAL

Contacte a Westpro y encuentre su solución de proceso hoy.

