

Celdas de Flotación (Convencional)



Utilizando la experiencia de la empresa en la industria de procesamiento de minerales, las máquinas de flotación de Westpro están diseñadas para un rendimiento eficiente y óptimo, en todas las aplicaciones de flotación mineral (oro, metales base, potasa, litio y más).

VENTAJAS

- Capacidades de celdas que van de 0.01 m³ (0.5 ft³) a 17 m³ (600 t³)
- Disponible en configuraciones personalizadas que cumplen con el tiempo de residencia de flotación requerido
- Mecanismos específicamente diseñados para un mezclado pulpa-aire y suspensión de pulpa optimizados
- Baffles diseñados para reducir el corto circuito de la pulpa y para mejorar la mezcla aire-pulpa
- Sistema completo de revestimiento de celdas para proteger contra desgaste y abrasión, incluyendo el revestimiento del impulsor y del difusor
- Canaletas y paletas de espuma como opciones
- Sistema de control automático para nivelado de celdas con sensores ultrasónicos y válvulas de dardo

APLICACIONES

- SEPARACIÓN DE MINERALES
- MINERALES INDUSTRIALES
- REMEDIACIÓN DEL SUELO
- AMBIENTAL
- FLOTACION DE POTASA

RESISTENTES

BAJO MANTENIMIENTO

OPERACIÓN EFICIENTE

CONSUMIBLES REEMPLAZABLES

Modelos	ft ³	Modelos	ft ³
FL0.2	0.2	0.006	0.17
FL0.5	0.5	0.014	0.5
FL3	3	0.085	1.5
FL12	12	0.400	3
FL24	24	0.680	5
FL50	50	1.410	7.5
FL100	100	2.830	15
FL200	200	5.100	20
FL300	300	8.900	30
FL500	500	14.160	50

Contacte a Westpro y encuentre su solución de proceso hoy.

