

QUEBRADORA DE CONO

HIDRAULICO (MODELO -H)

Incluye una descarga para los trozos sueltos de hierro totalmente hidráulico, espacio libre y ajustes



SEMIHIDRÁULICO (MODELO -S)

Incluye una descarga de resorte, limpieza hidráulica y ajuste hidráulico.



LIMPIEZA HIDRÁULICA

AJUSTE HIDRÁULICO

DISEÑO RESISTENTE

COSTO EFECTIVO Y LARGA VIDA ÚTIL

ALTA PRODUCTIVIDAD

VENTAJAS

- Disponible en unidades de hasta 500 HP (370 KW)
- Gran casquillo excéntrico con alta velocidad de rotación
- Exclusivo Manto y Cóncavo autoajustable
- Eje excéntrico de cromo al molibdeno endurecido y templado
- Placa de alimentación diseñada para una distribución uniforme del material
- Suministrado en forma completa con sistema hidráulico

- Ajuste automático de la cámara hidráulica
- Opción para un dispositivo de limpieza automático de descarga hidráulica o de descarga de resorte, para facilitar la liberación de trozos sueltos de acero
- Sistema automatizado de lubricación
- Transmisión de correa trapezoidal de trabajo pesado en base de motor ajustable
- Piezas de repuesto estándar

TAMAÑOS

Rendimiento (TPH)

Tamaño de Descarga

Modelo	6mm	8mm	10mm	13mm	16mm	19mm	22mm	25mm	32mm	38mm	45mm	51mm
CC100-HP	42-52	47-57	52-66	57-76	66-85	71-90	76-95	80-104	95-133			
CC200-HP			86-116	116-146	136-178	146-188	156-196	166-216	186-231	206-246		
CC300-HP			110-136	146-180	176-216	196-236	216-256	226-276	246-316	296-376	346-436	
CC400-HP			136-171	180-226	221-276	250-316	270-340	290-366	320-426	356-486	406-558	460-629

APLICACIONES

- Minería
- Agregados
- Demolición
- Industrial
- Construcción
- Ambiental

Contacte a Westpro y encuentre su solución de proceso hoy.

